ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Бензиновая гидравлическая станция HYCON HPP18V Flex

Область применения:



Очень популярная модель для работы с высокой мощностью и низким расходом топлива. Имеет регулируемый поток 20-30-40 л/мин, что делает ее практически не заменимой в строительстве при использовании гидравлического инструмента. Станция подходит для подключения любого гидроинструмента потоком до 40 литров, но наиболее часто используется именно для мощных высокопроизводительных инструментов для разрушения.

Жесткая рамная опора с резиновым демпфером для фиксации гидростанции в рабочем/транспортируемом положении. Низкая стоимость эксплуатации, долговечность и безопасность обеспечиваются конструктивными решениями и качеством сборки.

Основные преимущества:

Компактные размеры, малый рабочий вес.

Встроенная система индикации уровня масла в двигателе.

Имеет систему регулирования потока от 0 до 40 л/мин.

Все части легко доступны, двигатель может сниматься целиком, что облегчает обслуживание.

Запуск двигателя посредством электростартера.

Технические характеристики:

Рабочий вес, кг	105
Двигатель	Vanguard
Поток, л/мин.	20-40
Максимальное давление, бар	160
Регулирование мощности	ручное
Вид стартера	возвратный и электрический
Уровень звукового давления, LPA dB	89
Акустическая мощность, LWA dB	101

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.