ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Холодоосушитель SECOTEC TA 5 Kaeser Kompressoren

Область применения:



Холодоосушители SECOTEC серий TA, TB, TC, TD (*) осушают сжатый воздух до точки росы 3 °C, благодаря высокоэффективному регулированию хранения в зависимости от потребности и поэтому особо экономные. Большой аккумулятор холода обеспечивает щадящий к материалам режим работы и стабильную точку росы.

- Огромный потенциал экономии при частичной нагрузке и во время перерывов в работе
- Особо прочная конструкция с низкими эксплуатационными расходами
- Модели с воздушным охлаждением для температур окружающей среды до 43 °C

* Холодоосушители содержат фторированный парниковый газ R-134a. Серии TA, TB, TC, TD дополнительно оснащены герметичным холодильным контуром.

Основные преимущества:

Экономия энергии:
В режиме частичной нагрузки, благодаря энергосберегающему управлению, теплонакопитель поглощает лишнюю энергию, временно сохраняет ее, а потом позволяет использовать для осушения без потребления электроэнергии.

Долговременная надежность:
Высококачественный холодильный контур холодоосушителей SECOTEC позволяет безопасно использовать его при окружающей температуре +43 °C. Большой сепаратор и электронное устройство отвода конденсата ECO-DRAIN обеспечивают надежное удаление конденсата во время всех фаз нагрузки. Электрическое оборудование соответствует стандарту EN 60204-1.

Чрезвычайно удобное техническое обслуживание:
Конструкция корпуса оптимизирована для легкой доступности ко всем деталям, значительно снижает затраты на работу при обслуживании.

Технические характеристики:

Пропускная способность, м³/мин	0,6
Макс. избыточное давление, бар	16
Потребляемая мощность при 100% нагрузке, кВт	0,29
Соединение для сжатого воздуха	G ¾
Кран слива конденсата	G ¼
Напряжение, В	230
Вес, кг	70
Габариты (Д x Ш x В), мм	630 x 484 x 779
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.