

Уважаемые господа! Представляем Вам Холодоосушитель SECOTEC TA 8 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Холодоосушители SECOTEC серий TA, TB, TC, TD (*) осушают сжатый воздух до точки росы 3 °С, благодаря высокоэффективному регулированию хранения в зависимости от потребности и поэтому особо экономные. Большой аккумулятор холода обеспечивает щадящий к материалам режим работы и стабильную точку росы.

- Огромный потенциал экономии при частичной нагрузке и во время перерывов в работе
- Особо прочная конструкция с низкими эксплуатационными расходами
- Модели с воздушным охлаждением для температур окружающей среды до 43 °С

* Холодоосушители содержат фторированный парниковый газ R-134a. Серии TA, TB, TC, TD дополнительно оснащены герметичным холодильным контуром.

Основные преимущества:

Экономия энергии:

В режиме частичной нагрузки, благодаря энергосберегающему управлению, теплонакопитель поглощает лишнюю энергию, временно сохраняет ее, а потом позволяет использовать для осушения без потребления электроэнергии.

Долговременная надежность:

Высококачественный холодильный контур холодоосушителей SECOTEC позволяет безопасно использовать его при окружающей температуре +43 °С. Большой сепаратор и электронное устройство отвода конденсата ECO-DRAIN обеспечивают надежное удаление конденсата во время всех фаз нагрузки. Электрическое оборудование соответствует стандарту EN 60204-1.

Чрезвычайно удобное техническое обслуживание:

Конструкция корпуса оптимизирована для легкой доступности ко всем деталям, значительно снижает затраты на работу при обслуживании.

Технические характеристики:

Пропускная способность, м³/мин	0,85
Макс. избыточное давление, бар	16
Потребляемая мощность при 100% нагрузке, кВт	0,27
Соединение для сжатого воздуха	G ¾
Кран слива конденсата	G ¼
Напряжение, В	230
Вес, кг	80
Габариты (Д x Ш x В), мм	630 x 484 x 779
Производитель	Kaeser Kompressoren

