

Уважаемые господа! Представляем Вам Холодоосушитель SECOTEC TC 44 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Холодоосушители SECOTEC серий ТА, ТВ, ТС, TD (*) осушают сжатый воздух до точки росы 3 °С, благодаря высокоэффективному регулированию хранения в зависимости от потребности и поэтому особо экономные. Большой аккумулятор холода обеспечивает щадящий к материалам режим работы и стабильную точку росы.

- Огромный потенциал экономии при частичной нагрузке и во время перерывов в работе
- Особо прочная конструкция с низкими эксплуатационными расходами
- Модели с воздушным охлаждением для температур окружающей среды до 43 °С

* Холодоосушители содержат фторированный парниковый газ R-134a. Серии ТА, ТВ, ТС, TD дополнительно оснащены герметичным холодильным контуром.

Основные преимущества:

Экономия энергии:

В режиме частичной нагрузки, благодаря энергосберегающему управлению, теплоаккумулятор поглощает лишнюю энергию, временно сохраняет ее, а потом позволяет использовать для осушения без потребления электроэнергии.

Долговременная надежность:

Высококачественный холодильный контур холодоосушителей SECOTEC позволяет безопасно использовать его при окружающей температуре +43 °С. Большой сепаратор и электронное устройство отвода конденсата ECO-DRAIN обеспечивают надежное удаление конденсата во время всех фаз нагрузки. Электрическое оборудование соответствует стандарту EN 60204-1.

Чрезвычайно удобное техническое обслуживание:

Конструкция корпуса оптимизирована для легкой доступности ко всем деталям, значительно снижает затраты на работу при обслуживании.

Технические характеристики:

Пропускная способность, м ³ /мин	4,7
Макс. избыточное давление, бар	16
Потребляемая мощность при 100% нагрузке, кВт	0,89
Соединение для сжатого воздуха	G1 ¼
Кран слива конденсата	DN 10 ¼
Напряжение, В	230
Вес, кг	200
Габариты (Д x Ш x В), мм	764 x 660 x 1009
Производитель	Kaeser Kompressoren

