

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор M125 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Наши передвижные компрессоры в классе от 10 до 20 кубических метров легко выдерживают окружающую температуру до +50 °С и могут быть также оснащены для работы в условиях низких температур ниже -10 °С. Оснащены современными системами управления установкой и двигателем, они отличаются экономичностью — на пользу окружающей среде и вам.

- Максимальное давление до 14 бар
- Опциональная подготовка сжатого воздуха
- Опциональная система управления парком оборудования через GPS



Основные преимущества:

Лучшая доступность и эффективность:

блок управления SIGMA CONTROL MOBIL или SIGMA CONTROL SMART обеспечивает оптимальное производство сжатого воздуха и экономию топлива за счет подключения к электронной системе управления двигателем

Экологичность, ориентированная на будущее:

Low Emission Zone MOBILAIR означает — минимальное выделение вредных веществ в соответствии с самым жестким европейским требованиям по нормам токсичности выхлопных газов IV (M125 и M171).

Концепция интуитивного управления с помощью всего лишь трех кнопок:

KAESER уделяет особое внимание тому, чтобы сделать элементы управления легко понятными. Это устраняет простои во время обучения при вводе в эксплуатацию.

Технические характеристики:

Производительность, м ³ /мин	11,5 / 11,5 / 11,5 / 10,7 / 9,7
Рабочее давление, бар	7 / 8,6 / 10 / 12 / 14
Соединение для сжатого воздуха	3 x G ¾, 1 x G1 ½
Двигатель	Deutz TCD 4.1 L04
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	105
Топливный бак, л	170
Вес, кг	2080
Производитель	Kaeser Kompressoren