ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор M170 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Наши передвижные компрессоры в классе от 10 до 20 кубических метров легко выдерживают окружающую температуру до +50 °C и могут быть также оснащены для работы в условиях низких температур ниже -10 °C. Оснащены современными системами управления установкой и двигателем, они отличаются экономичностью — на пользу окружающей среде и вам.

- Максимальное давление до 14 бар
- Опциональная подготовка сжатого воздуха
- Опциональная система управления парком оборудования через GPS

Основные преимущества:

Лучшая доступность и эффективность:
блок управления SIGMA CONTROL MOBIL или SIGMA CONTROL SMART обеспечивает оптимальное производство сжатого воздуха и экономию топлива за счет подключения к электронной системе управления двигателем.

Экологичность, ориентированная на будущее:
Low Emission Zone MOBILAIR означает — минимальное выделение вредных веществ в соответствии с самым жестким европейским требованиям по нормам токсичности выхлопных газов IV (M125 и M171).

Концепция интуитивного управления с помощью всего лишь трех кнопок:
KAESER уделяет особое внимание тому, чтобы сделать элементы управления легко понятными. Это устраняет простои во время обучения при вводе в эксплуатацию.

Технические характеристики:

Производительность, м³/мин	17,0 / 15,5 / 13,5 / 11,5
Рабочее давление, бар	8,6 / 10 / 12 / 14
Соединение для сжатого воздуха	3 x G ¾, 1 x G2
Двигатель	Deutz TCD 2012 L06
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	128
Топливный бак, л	200
Вес, кг	2600
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.