ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор EUROCOMP EPC 150-2-G Kaeser Kompressoren

Область применения:



Стационарные поршневые **компрессоры серии EUROCOMP** рассчитаны на длительную работу в мастерской. Для облегчения монтажа компрессора компания **Kaeser** предлагает гибкие возможности установки ресивера. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- С **горизонтальным ресивером** — распространенный вариант для помещений с достаточной площадью
- С **вертикальным ресивером** — компактный вариант
- Установка и монтаж оборудования для существующих систем сжатого воздуха

Компрессорные блоки имеют следующие параметры производительности:

- Давление: 10/15 бар
- Объемный поток: 112-1050 л/мин

Основные преимущества:

Нехватка места — не проблема:
компрессор с вертикальным ресивером занимает всего лишь 0,85 м2!

Продлевает срок службы инструментов:
высокоэффективная система охлаждения наших стационарных компрессоров для мастерских поддерживает низкие температуры сжатого воздуха и масла. Это продлевает срок службы компрессора и подключенных к нему пневматических инструментов.

Герметические клапаны:
в стационарных компрессорах мы используем клапаны с ограниченным ходом из нержавеющей стали. Это улучшает отвод тепла и предотвращает образование нагара. Это также значительно увеличивает уплотнительную способность и срок службы клапанов.

Технические характеристики:

Объемный поток при 8 барах, л/мин	116
Объемный поток при 12 барах, л/мин	112
Всас. объемный поток, л/мин	150
Максимальное давление, бар	15
Мощность двигателя, кВт	1,1
Число цилиндров	2
Безмасляный	нет
Вес, кг	40
Габариты (Д x Ш x В), мм	510 x 430 x 440
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.