

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор К 250-2-G/H35 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Поршневые компрессоры с масляной смазкой создают **высокое давление** и **большие объемные потоки** для промышленности. Вредные газы из воздуха **вымываются** смазочным материалом. Компания Kaeser предлагает **два варианта исполнения** поршневых компрессоров с масляной смазкой:

- Для обеспечения **высокой надежности**: двойные установки, которые состоят из **двух агрегатов** и **одного ресивера**
- Для интеграции в **нестандартные** или **существующие** установки — встроенные агрегаты

Компрессорные блоки имеют следующие рабочие параметры:

- **Давление: 35 бар**
- **Объемный поток: 60-1400 л/мин**

Основные преимущества:

Длительный срок службы благодаря низкой частоте вращения:

частота вращения всего 1500 об/мин уменьшает потребление энергии компрессорами. К тому же они служат дольше.

Полная мощность с первого часа эксплуатации:

полная мощность к вашим услугам с первого часа эксплуатации — в течение всего срока службы.

Технические характеристики:

Объемный поток при 12 барах, л/мин	202
Всас. объемный поток, л/мин	250
Максимальное давление, бар	35
Мощность двигателя, кВт	3
Число цилиндров	2
Безмасляный	нет
Вес, кг	140
Габариты (Д x Ш x В), мм	1280 x 490 x 710
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren

