

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор КСТ 1500 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Поршневые компрессоры сухого сжатия серий КСТD и КСТ рассчитаны на длительную работу в промышленности. Kaeser предлагает предприятиям с высокими требованиями к качеству сжатого воздуха широкий спектр изделий. Мы создадим для вас индивидуальные компрессорные станции.

Мы предлагаем три варианта конструкции:

- Компактные одинарные установки, которые состоят из одного агрегата и одного ресивера (вертикального или горизонтального)
- Для обеспечения высокой надежности: двойные установки, которые состоят из двух агрегатов и одного ресивера
- Для интеграции в нестандартные или существующие установки — встроенные агрегаты

Все варианты оснащены энергоэффективным прямым приводом и охватывают следующий спектр производительности:

- Давление: 7/10 бар
- Объемный поток: 59-920 л/мин

Основные преимущества:

Техническое обслуживание становится второстепенным делом:

наши компрессоры сухого сжатия требуют незначительного технического обслуживания. Замена масла не нужна, прямой привод не требует технического обслуживания.

Долговечность благодаря низкой частоте вращения:

частота вращения двигателя составляет 1500 об/мин. Поэтому наши компрессоры потребляют меньше энергии и служат дольше.

Немедленное включение в работу без обкатки:

обкатка для наших машин не нужна. Мы используем высококачественные цилиндры с однородной поверхностью. Вы можете немедленно приступить к работе.

Технические характеристики:

Объемный поток при 6 барах, л/мин	920
Всас. объемный поток, л/мин	1500
Максимальное давление, бар	7
Мощность двигателя, кВт	7,5
Число цилиндров	2
Безмасляный	да
Вес, кг	125
Габариты (Д x Ш x В), мм	770 x 850 x 640
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren

