

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор EUROCOMP EPC 420-2-250 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Стационарные поршневые компрессоры серии **EUROCOMP** рассчитаны на длительную работу в мастерской. Для облегчения монтажа компрессора компания **Kaeser** предлагает гибкие возможности установки ресивера. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- С горизонтальным ресивером — распространенный вариант для помещений с достаточной площадью
- С вертикальным ресивером — компактный вариант
- Установка и монтаж оборудования для существующих систем сжатого воздуха



Компрессорные блоки имеют следующие параметры производительности:

- Давление: 10/15 бар
- Объемный поток: 112-1050 л/мин

Основные преимущества:

Нехватка места — не проблема:
компрессор с вертикальным ресивером занимает всего лишь 0,85 м²!

Продлевает срок службы инструментов:
высокоэффективная система охлаждения наших стационарных компрессоров для мастерских поддерживает низкие температуры сжатого воздуха и масла. Это продлевает срок службы компрессора и подключенных к нему пневматических инструментов.

Герметические клапаны:
в стационарных компрессорах мы используем клапаны с ограниченным ходом из нержавеющей стали. Это улучшает отвод тепла и предотвращает образование нагара. Это также значительно увеличивает уплотнительную способность и срок службы клапанов.

Технические характеристики:

Объемный поток при 8 барах, л/мин	344
Объемный поток при 12 барах, л/мин	336
Всас. объемный поток, л/мин	420
Объем ресивера, л	250
Максимальное давление, бар	15
Мощность двигателя, кВт	3
Число цилиндров	2
Безмасляный	нет
Вес, кг	175
Габариты (Д x Ш x В), мм	1540 x 570 x 1190
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren