

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор EUROCOMP EPC 750-2-500 St Kaeser Kompressoren

Область применения:

Стационарные поршневые компрессоры серии **EUROCOMP** рассчитаны на длительную работу в мастерской. Для облегчения монтажа компрессора компания **Kaeser** предлагает гибкие возможности установки ресивера. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- С **горизонтальным ресивером** — распространенный вариант для помещений с достаточной площадью
- С **вертикальным ресивером** — компактный вариант
- Установка и монтаж оборудования для существующих систем сжатого воздуха



Компрессорные блоки имеют следующие параметры производительности:

- Давление: 10/15 бар
- Объемный поток: 112-1050 л/мин

Основные преимущества:

Нехватка места — не проблема:

компрессор с вертикальным ресивером занимает всего лишь 0,85 м²!

Продлевает срок службы инструментов:

высокоэффективная система охлаждения наших стационарных компрессоров для мастерских поддерживает низкие температуры сжатого воздуха и масла. Это продлевает срок службы компрессора и подключенных к нему пневматических инструментов.

Герметические клапаны:

в стационарных компрессорах мы используем клапаны с ограниченным ходом из нержавеющей стали. Это улучшает отвод тепла и предотвращает образование нагара. Это также значительно увеличивает уплотнительную способность и срок службы клапанов.

Технические характеристики:

Объемный поток при 8 барах, л/мин	620
Объемный поток при 12 барах, л/мин	610
Всас. объемный поток, л/мин	750
Объем ресивера, л	500
Максимальное давление, бар	15
Мощность двигателя, кВт	5,5
Число цилиндров	2
Безмасляный	нет
Вес, кг	325
Габариты (Д x Ш x В), мм	940 x 910 x 2060
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren