ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Компрессор KCCD 130-150 Kaeser Kompressoren

Область применения:

Поршневые компрессоры с масляной смазкой создают **высокое давление** и **большие объемные потоки** для промышленности. Вредные газы из воздуха **вымываются** смазочным материалом. Компания Kaeser предлагает **два варианта исполнения** поршневых компрессоров с масляной смазкой:

- Для обеспечения высокой **надежности**: двойные установки, которые состоят из **двух агрегатов** и **одного ресивера**
- Для **интеграции** в **нестандартные** или **существующие** установки — встроенные агрегаты



Компрессорные блоки имеют следующие рабочие параметры:

- **Давление: 10/35 бар**
- **Объемный поток: 60-1400 л/мин**

Основные преимущества:

Длительный срок службы благодаря низкой частоте вращения:
частота вращения всего 1500 об/мин уменьшает потребление энергии компрессорами. К тому же они служат дольше.

Полная мощность с первого часа эксплуатации:
полная мощность к вашим услугам с первого часа эксплуатации — в течение всего срока службы.

Технические характеристики:

Объемный поток при 6 барах, л/мин	2 x 80
Объемный поток при 8 барах, л/мин	2 x 73
Всас. объемный поток, л/мин	2 x 130
Объем ресивера, л	350
Максимальное давление, бар	10
Мощность двигателя, кВт	2 x 0,75
Число цилиндров	2 x 1
Безмасляный	нет
Вес, кг	115
Габариты (Д x Ш x В), мм	1820 x 600 x 1050
Напряжение, В	400
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.