ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор HSD 831 Kaeser Kompressoren

Область применения:



Винтовой компрессор HSD 831 от Kaeser Kompressoren — базовое исполнение.

В серии **HSD** объединены два компрессора в одном корпусе. Оба блока оснащены собственным прямым приводом **1:1**, собственным блоком управления **SIGMA CONTROL** и собственной системой охлаждения. Эта серия имеет технические данные:

- Давление: 8,5, 12 или 15 бар
- Производительность: 10,1–89 м3/мин

Компрессоры серии **HSD** выпускаются с регулировкой оборотов привода или без него. Благодаря большой производительности они особенно подходят для использования в автомобильной промышленности или на сталелитейных заводах.

Основные преимущества:

Высокая гибкость на небольшом пространстве:
два небольших компрессора в одном корпусе экономят много места на одном компрессорном блоке с соответствующей мощностью. При этом установка может оптимально адаптироваться к различным ситуациям потребления, тем самым минимизируя время простоя и повышая экономичность.

Всегда доступны:
каждый из двух компрессоров можно эксплуатировать отдельно от другого. Если один из блоков вышел из строя, еще 50 % производительности остаются доступными.

Выше среднего энергосбережения:
Мы уже используем двигатели IE4 на HSD и теперь помогаем вам экономить электроэнергию.

Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10 / 13
Производительность, м³/мин	83,4 / 70,8 / 58,4
Макс. избыточное давление, бар	8,5 / 12 / 15
Мощность двигателя, кВт	500
Встроенный холодоосушитель	нет
Регулировка оборотов привода	нет
Уровень шума, дБ(А)	73
Вес, кг	8700
Габариты (Д х Ш х В), мм	3470 x 2145 x 2350
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.