

**Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор AIRCENTER 22 SFC Kaeser Kompressoren**

**Область применения:**

Винтовой компрессор AIRCENTER 22 SFC от Kaeser Kompressoren с холодоосушителем, ресивером и регулировкой оборотов привода.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м<sup>3</sup>/мин



Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX, SM, SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** – комплектное решение с холодоосушителем и ресивером

**Основные преимущества:**

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

**Технические характеристики:**

|   |   |
|---|---|
| Избыточное рабочее давление, бар        | 7,5 / 10 / 13                           |
| Производительность, м <sup>3</sup> /мин | 0,62 — 1,98 / 0,63 — 1,67 / 0,57 — 1,37 |
| Макс. избыточное давление, бар          | 8 / 11 / 15                             |
| Мощность двигателя, кВт                 | 11                                      |
| Встроенный холодоосушитель              | есть                                    |
| Мощность холодоосушителя, кВт           | 0,46                                    |
| Встроенный ресивер                      | есть                                    |
| Объем ресивера, л                       | 350                                     |
| Регулировка оборотов привода            | есть                                    |
| Уровень шума, дБ(А)                     | 67                                      |
| Соединение для сжатого воздуха          | G1                                      |
| Вес, кг                                 | 596                                     |
| Габариты (Д x Ш x В), мм                | 750 x 1370 x 1880                       |
| Производитель                           | Kaeser Kompressoren                     |