

Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор AIRCENTER 22 SFC Kaeser Kompressoren

#### Область применения:

Винтовой компрессор AIRCENTER 22 SFC от Kaeser Kompressoren с холодоохладителем, ресивером и регулировкой оборотов привода.

Винтовые компрессоры Kaeser Kompressoren с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем SIGMA и системой управления SIGMA CONTROL 2. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м<sup>3</sup>/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (SX, SM, SK и ASK), так и:

- T — с встроенным холодоохладителем для высокого качества сжатого воздуха
- SFC — с регулировкой оборотов привода
- AIRCENTER — комплектное решение с холодоохладителем и ресивером



#### Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия:

автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукопоглощающая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

#### Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10 / 13
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	0,62 — 1,98 / 0,63 — 1,67 / 0,57 — 1,37
Макс. избыточное давление, бар	8 / 11 / 15
Мощность двигателя, кВт	11
Встроенный холодоохладитель	есть
Мощность холодоохладителя, кВт	0,46
Встроенный ресивер	есть
Объем ресивера, л	350
Регулировка оборотов привода	есть
Уровень шума, дБ(А)	67
Соединение для сжатого воздуха	G1
Вес, кг	596
Габариты (Д x Ш x В), мм	750 x 1370 x 1880
Производитель	Kaeser Kompressoren