

Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор AIRCENTER 25 SFC Kaeser Kompressoren

Область применения:

Винтовой компрессор AIRCENTER 25 SFC от Kaeser Kompressoren с холодоохладителем, ресивером и регулировкой оборотов привода.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м³/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX, SM, SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоохладителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** — комплектное решение с холодоохладителем и ресивером



Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия:

автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукопоглощающая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10 / 13
Производительность, м ³ /мин	0,81 — 2,55 / 0,84 — 2,25 / 0,83 — 1,90
Макс. избыточное давление, бар	8 / 11 / 15
Мощность двигателя, кВт	15
Встроенный холодоохладитель	есть
Мощность холодоохладителя, кВт	0,46
Встроенный ресивер	есть
Объем ресивера, л	350
Регулировка оборотов привода	есть
Уровень шума, дБ(А)	58
Соединение для сжатого воздуха	G1
Вес, кг	604
Габариты (Д x Ш x В), мм	750 x 1370 x 1880
Производитель	Kaeser Kompressoren