

**Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор AIRCENTER 4 Kaeser Kompressoren**

#### Область применения:

Винтовой компрессор AIRCENTER 4 от Kaeser Kompressoren с холодоосушителем и ресивером.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м³/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX, SM, SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** — комплектное решение с холодоосушителем и ресивером



#### Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

#### Технические характеристики:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Избыточное рабочее давление, бар      | 7,5 / 10 / 13       |
| Производительность, м³/мин            | 0,45 / 0,36 / 0,26  |
| Макс. избыточное давление, бар        | 8 / 11 / 15         |
| Мощность двигателя, кВт               | 3                   |
| Встроенный холодоосушитель            | есть                |
| Мощность холодоосушителя, кВт         | 0,25                |
| Разница давления холодоосушителя, бар | 0,2                 |
| Встроенный ресивер                    | есть                |
| Объем ресивера, л                     | 200                 |
| Регулировка оборотов привода          | нет                 |
| Уровень шума, дБ(А)                   | 60                  |
| Соединение для сжатого воздуха        | G ¾                 |
| Вес, кг                               | 285                 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм              | 590 x 1090 x 1560   |
| Производитель                         | Kaeser Kompressoren |

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.