

Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор ASK 34 SFC Kaeser Kompressoren

Область применения:

Винтовой компрессор ASK 34 SFC от Kaeser Kompressoren с регулировкой оборотов привода.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м³/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX**, **SM**, **SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** – комплектное решение с холодоосушителем и ресивером



Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание: корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа: звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10 / 13
Производительность, м³/мин	0,94 — 3,60 / 0,80 — 3,14 / 0,88 — 2,70
Макс. избыточное давление, бар	8 / 11 / 15
Мощность двигателя, кВт	18,5
Встроенный холодоосушитель	нет
Встроенный ресивер	нет
Регулировка оборотов привода	есть
Уровень шума, дБ(А)	68
Соединение для сжатого воздуха	G1 ¼
Вес, кг	530
Габариты (Д x Ш x В), мм	800 x 1100 x 1530
Производитель	Kaeser Kompressoren