

## Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор SK 25 T Kaeser Kompressoren

### Область применения:

Винтовой компрессор SK 25 T от Kaeser Kompressoren с встроенным холодоосушителем.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м³/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX**, **SM**, **SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** – комплектное решение с холодоосушителем и ресивером



### Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

### Технические характеристики:

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Избыточное рабочее давление, бар | 7,5 / 10 / 13       |
| Производительность, м³/мин       | 2,50 / 2,11 / 1,72  |
| Макс. избыточное давление, бар   | 8 / 11 / 15         |
| Мощность двигателя, кВт          | 15                  |
| Встроенный холодоосушитель       | есть                |
| Мощность холодоосушителя, кВт    | 0,46                |
| Встроенный ресивер               | нет                 |
| Регулировка оборотов привода     | нет                 |
| Уровень шума, дБ(А)              | 67                  |
| Соединение для сжатого воздуха   | G1                  |
| Вес, кг                          | 395                 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм         | 750 x 1240 x 1260   |
| Производитель                    | Kaeser Kompressoren |