

## Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор SM 12 Kaeser Kompressoren

### Область применения:

Винтовой компрессор SM 12 от Kaeser Kompressoren — базовое исполнение.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м<sup>3</sup>/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX, SM, SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** — комплектное решение с холодоосушителем и ресивером



### Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

### Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10 / 13
Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1,20 / 1,01 / 0,77
Макс. избыточное давление, бар	8 / 11 / 15
Мощность двигателя, кВт	7,5
Встроенный холодоосушитель	нет
Встроенный ресивер	нет
Регулировка оборотов привода	нет
Уровень шума, дБ(А)	64
Соединение для сжатого воздуха	G ¾
Вес, кг	210
Габариты (Д x Ш x В), мм	630 x 762 x 1100
Производитель	Kaeser Kompressoren