

Уважаемые господа! Представляем Вам Винтовой компрессор SX 3 T Kaeser Kompressoren

Область применения:

Винтовой компрессор SX 3 T от Kaeser Kompressoren с встроенным холодоосушителем.

Винтовые компрессоры **Kaeser Kompressoren** с ременным приводом поражают экономичностью и надежностью. Они оснащены энергосберегающим профилем **SIGMA** и системой управления **SIGMA CONTROL 2**. Вы можете выбрать компрессор из четырех серий с техническими параметрами:

- Давление: 8, 11 или 15 бар
- Объемный поток: 0,26–4,65 м³/мин

Все серии выпускаются как в стандартном исполнении (**SX, SM, SK** и **ASK**), так и:

- **T** — с встроенным холодоосушителем для высокого качества сжатого воздуха
- **SFC** — с регулировкой оборотов привода
- **AIRCENTER** – комплектное решение с холодоосушителем и ресивером



Основные преимущества:

Высокоэффективная передача усилия: автоматическое натяжное устройство обеспечивает постоянную эффективность передачи привода клинового ремня. Таким образом, производительность остается неизменной на протяжении всего срока службы.

Простое техническое обслуживание:

корпус открывается с помощью нескольких операций. Все компоненты хорошо видны и легко доступны. Ничто не препятствует успешному и быстрому техническому обслуживанию.

Поразительно тихая работа:

звукоизолирующая обшивка снижает рабочие шумы к минимуму. Рядом с работающим компрессором можно разговаривать, не напрягая голос.

Технические характеристики:

Избыточное рабочее давление, бар	7,5 / 10
Производительность, м³/мин	0,34 / 0,26
Макс. избыточное давление, бар	8 / 11
Мощность двигателя, кВт	2,2
Встроенный холодоосушитель	есть
Мощность холодоосушителя, кВт	0,25
Разница давления холодоосушителя, бар	0,2
Встроенный ресивер	нет
Регулировка оборотов привода	нет
Уровень шума, дБ(А)	59
Соединение для сжатого воздуха	G ¾
Вес, кг	185
Габариты (Д x Ш x В), мм	590 x 900 x 970
Производитель	Kaeser Kompressoren