

## Уважаемые господа! Представляем Вам Воздуходувка CB 111 C Kaeser Kompressoren

### Область применения:

Наши воздуходувки COMPACT дополнительно могут поставляться как комплексные решения с интегрированной электрикой, что упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, а также обеспечивает экономию средств и надежность эксплуатации.

- **Воздуходувки, которые не требуют большой площади для установки, в комплекте с шумозащитным корпусом. Возможность модульного расширения** (модели от BB C до FB C и HB 950 C).
- **Выпускаются модели,** предназначенные специально для подачи азота (варианты моделей CN).
- **Модели OFC и STC, сразу готовы к эксплуатации, со встроенным электрическим блоком управления и питания.** Пусковой переключатель «звезда — треугольник» или преобразователь частоты для плавного регулирования частоты вращения (варианты моделей STC и OFC).



### Основные преимущества:

Экономия времени и средств с помощью технологии Plug & Play.

Воздуходувки с встроенной системой управления способствуют значительному снижению затрат на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, передачу данных и сертификацию.

Надежная подача, оптимально соответствует потребностям.

Система управления SIGMA CONTROL 2 не только повышает эффективность всех машин, но и постоянно контролирует и сообщает данные о производительности и состоянии. Вследствие этого обеспечивается максимальная надежность и доступность.

Отсутствие необходимости в большой площади для установки благодаря продуманной конструкции корпуса.

Воздуходувки COMPACT с звукоизоляцией даже в полной версии STC могут быть установлены рядом друг с другом, поскольку обслуживание всех важных компонентов возможно с передней части, а патрубки для подвода воздуха находятся на задней панели.

### Технические характеристики:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Макс. избыточное давление, мбар     | 800                 |
| Производительность, м³/мин          | 8,8                 |
| Макс. вакуум, мбар                  | 400                 |
| Производительность (вакуум), м³/мин | 8,9                 |
| Мощность двигателя, кВт             | 18,5                |
| Соединение DN                       | 80                  |
| Вес, кг                             | 583                 |
| Габариты (Д x Ш x В), мм            | 1530 x 1150 x 1290  |
| Производитель                       | Kaeser Kompressoren |