ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Воздуходувка EB 421 C Kaeser Kompressoren

Область применения:



Наши воздуходувки COMPACT дополнительно могут поставляться как комплексные решения с интегрированной электрикой, что упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание, а также обеспечивает экономию средств и надежность эксплуатации.

- **Воздуходувки, которые не требуют большой площади для установки, в комплекте с шумозащитным корпусом. Возможность модульного расширения** (модели от BB C до FB C и HB 950 C).
- **Выпускаются модели**, предназначенные **специально для подачи азота** (варианты моделей CN).
- **Модели OFC и STC, сразу готовы к эксплуатации, со встроенным электрическим блоком управления и питания.** Пусковой переключатель «звезда — треугольник» или преобразователь частоты для плавного регулирования частоты вращения (варианты моделей STC и OFC).

Основные преимущества:

Экономия времени и средств с помощью технологии Plug & Play.
Воздуходувки с встроенной системой управления способствуют значительному снижению затрат на проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, передачу данных и сертификацию.

Надежная подача, оптимально соответствует потребностям.
Система управления SIGMA CONTROL 2 не только повышает эффективность всех машин, но и постоянно контролирует и сообщает данные о производительности и состоянии. Вследствие этого обеспечивается максимальная надежность и доступность.

Отсутствие необходимости в большой площади для установки благодаря продуманной конструкции корпуса.
Воздуходувки COMPACT с звукоизоляцией даже в полной версии STC могут быть установлены рядом друг с другом, поскольку обслуживание всех важных компонентов возможно с передней части, а патрубки для подвода воздуха находятся на задней панели.

Технические характеристики:

Макс. избыточное давление, мбар	1000
Производительность, м³/мин	40,1
Макс. вакуум, мбар	500
Производительность (вакуум), м³/мин	40,4
Мощность двигателя, кВт	75
Соединение DN	150
Вес, кг	1606
Габариты (Д x Ш x В), мм	1935 x 1600 x 1700
Производитель	Kaeser Kompressoren

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.