

Уважаемые господа! Представляем Вам Сварочный агрегат VX 200/4H

Область применения:

Профессиональный сварочный генератор постоянного тока SDMO VX 200/4H предназначен для автономных строительно-монтажных работ, в том числе, и в сложных условиях. Вырабатываемого тока (200А, 70В) хватает для продолжительной сварки электродом, диаметром до 4мм.

Дополнительный режим позволяет подключать любой типовой электроинструмент. **Купить бензиновый сварочный агрегат VX 200/4H** стоит из-за эргономичной конструкции, экономичности и надежности.

Надежный корпус защищает от случайных повреждений и способствует удобной транспортировке оборудования.

Основные преимущества:

Прочная и компактная рама

Автомат защиты сети

Профессиональный двигатель Honda

Останов по низкому уровню масла



Технические характеристики:

Диапазон сварочного тока, А	50-200
Ток сварки	постоянный
Диаметр электродов, мм	1,6-4
Напряжение поджига дуги, В	75
Ток сварки при нормальном режиме, 35%, А	200
Ток сварки при интенсивном режиме, 70%, А	170
Напряжение, В/частота тока, Гц	230/50
Мощность, кВт/кВа	4/5
Тип запуска	ручной
Модель двигателя	Honda GX390
Время работы на штатном баке	2,7 ч (при нагрузке 70%)
Габариты (Д x Ш x В), мм	880/570/560
Рабочий вес, кг	87
Расход топлива, л/час	2,4
Розетки	2x10/16A230В