

Уважаемые господа! Представляем Вам Сварочный агрегат MOSA TS 200 BS/CF

Область применения:

Универсальный сварочный агрегат TS 200 BS/CF производства компании MOSA (Италия) предназначен для сварки штучным электродом деталей из обычных и нержавеющей сталей на постоянном токе, агрегат также может использоваться в качестве электростанции. Агрегат собран на базе четырехтактного одноцилиндрового бензинового двигателя с воздушным охлаждением Honda GX 390 (Япония)

В комплект поставки универсального сварочного агрегата TS 200 BS/CF входит:

- агрегат в трубчатой раме
- токосъемники для подключения сварочного кабеля



Основные преимущества:

асинхронный генератор

плавную регулировку сварочного тока в двух диапазонах - 20...100 А и 90...190 А

100% продолжительность включения нагрузки при токе 120 А

устройство защитного отключения (УЗО)

устройство отключения двигателя при снижении уровня смазочного масла

продолжительность работы от одной заправки 3,5 часа при ПН=60%

уровень шума 73 дБ на расстоянии 7 м

класс защиты IP23

Технические характеристики:

Ток, А	160 (190)
ПН, %	60 (35)
Тип топлива	Бензин
Диаметр электрода, мм	2-4
Габариты (Д x Ш x В), мм	910x530x580
Рабочий вес, кг	108
Мощность тока, кВа (380/1)	6
Мощность тока, кВа (220/1)	5