

**Уважаемые господа! Представляем Вам Сварочный агрегат VX 200/4H**

**Область применения:**

Профессиональный сварочный генератор постоянного тока SDMO VX 200/4H предназначен для автономных строительно-монтажных работ, в том числе, и в сложных условиях. Вырабатываемого тока (200А, 70В) хватает для продолжительной сварки электродом, диаметром до 4мм.

Дополнительный режим позволяет подключать любой типовой электроинструмент. **Купить бензиновый сварочный агрегат VX 200/4H** стоит из-за эргономичной конструкции, экономичности и надежности.

Надежный корпус защищает от случайных повреждений и способствует удобной транспортировке оборудования.

**Основные преимущества:**

Прочная и компактная рама

Автомат защиты сети

Профессиональный двигатель Honda

Останов по низкому уровню масла



**Технические характеристики:**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Диапазон сварочного тока, А               | 50-200                   |
| Ток сварки                                | постоянный               |
| Диаметр электродов, мм                    | 1,6-4                    |
| Напряжение поджига дуги, В                | 75                       |
| Ток сварки при нормальном режиме, 35%, А  | 200                      |
| Ток сварки при интенсивном режиме, 70%, А | 170                      |
| Напряжение, В/частота тока, Гц            | 230/50                   |
| Мощность, кВт/кВа                         | 4/5                      |
| Тип запуска                               | ручной                   |
| Модель двигателя                          | Honda GX390              |
| Время работы на штатном баке              | 2,7 ч (при нагрузке 70%) |
| Габариты (Д x Ш x В), мм                  | 880/570/560              |
| Рабочий вес, кг                           | 87                       |
| Расход топлива, л/час                     | 2,4                      |
| Розетки                                   | 2x10/16A230В             |