

Уважаемые господа! Представляем Вам Глубинный вибратор IRFLEX 38/230/5 Wacker Neuson 5100025338

Область применения:

Высокочастотный глубинный вибратор IRFLEX 38/230/5 5100025338 - состоит из защитного шланга и вибробулавы. Для достижения оптимальных результатов уплотнения бетона доступно 4 размера вибробулав, каждая с защитным шлангом длиной 5 либо 10 метров. По особому запросу в качестве опции доступны шланги индивидуальной длины от 0,5 до 10 метров. Вибробулавы доступны как с резиновым наконечником, так и без него. **IRFUflex — Максимальная гибкость с модульной системой глубинных вибраторов** Быстрая замена ее компонентов обеспечивает максимальную гибкость при повседневной деятельности и помогает сократить издержки. Вибробулаву из серии IRFUflex можно заменить всего за несколько простых шагов. Модульная система с гибким, но невероятно прочным быстросъемным соединением делает это возможным. Со встроенным преобразователем частоты в сочетании с различными вибробулавами Вы будете идеально подготовлены для выполнения любых заданий, модификация осуществляется быстро и легко.



Артикул: 5100025338

Используйте: [Преобразователь FUFLEX 4/230 5100021653](#)

Основные преимущества:

Быстрая замена вибробулав. Необходимо ослабить всего один винт, и соединение можно отсоединить.

Система IRFUflex хорошо защищена от брызг воды и грязи надежными уплотнениями, а также благодаря отсутствию незакрепленных деталей.

Прочная конструкция для обеспечения долговечности, низкого уровня износа и низких эксплуатационных расходов.

Длина шланга 5 и 10 метров. В качестве опции доступны шланги индивидуальной длины.

Технические характеристики:

Вес, кг	5,6
Диаметр вибробулавы, мм	38
Длина вибробулавы, мм	345
Защитный шланг, м	5
Колебания, 1/мин	12000
Напряжение, В	220
Ток, А	1,7
Частота, Гц	200
Производитель	Wacker Neuson