

**Уважаемые господа! Представляем Вам Глубинный вибратор IRFU 65 Wacker Neuson 5000610104**

**Область применения:**

Высокочастотный глубинный вибратор IRFU 65 от Wacker Neuson является наиболее мощным в своей линейке. Колебания передаются в радиусе порядка метра, что дает высокую производительность и позволяет работать с массивными конструкциями, в том числе, имеющим арматуру. Вибрация создается приводом, расположенным непосредственно в вибробулаве, что требует меньшей мощности и упрощает конструкцию. Высокочастотный глубинный вибратор IRFU 65 работает от электросети с типовыми показателями. На случай перепадов напряжения предусмотрен встроенный преобразователь. Устройство отличается высокой надежностью и долгим сроком службы. Все комплектующие соответствуют европейским стандартам качества, и при их изготовлении используются современные высокопрочные материалы.



Артикул: 5000610104

**Основные преимущества:**

Встроенный преобразователь. Агрегаты IRFU можно подключать к любой 1-ф розетке сети со стандартным УЗО.

Надежность в сети. Широкий диапазон входных напряжений гарантирует стабильную работу при сильных колебаниях в сети и на генераторе - даже при использовании удлинителей. Так же как и все глубинные вибраторы Wacker Neuson, агрегат IRFU стопроцентно устойчив против короткого замыкания, замыкания на землю и перегрева, и оснащен защитными автоматами максимального и минимального напряжения. Кроме того он, разумеется, соответствует действующим стандартам безопасности и ЭМС.

Индикатор статуса. Как преобразователь, так и устройство Bodyguard® (выключатель для защиты персонала) оснащены индикаторами. Неисправности диагностируются и устраняются быстрее, агрегат быстрее будет снова готов к работе.

Отсутствует опасность застревания. Края корпуса преобразователя выполнены скругленными. В связи с этим предотвращается опасность застревания в арматуре.

**Технические характеристики:**

|                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                 | 25,5                                                                                                                                      |
| Диаметр вибробулавы, мм | 65                                                                                                                                        |
| Длина вибробулавы, мм   | 490                                                                                                                                       |
| Вес вибробулавы, кг     | 9,2                                                                                                                                       |
| Защитный шланг, м       | 15                                                                                                                                        |
| Эффективный диаметр, см | 100                                                                                                                                       |
| Колебания, 1/мин        | 12000                                                                                                                                     |
| Двигатель               | Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей |
| Напряжение, В           | 220-240                                                                                                                                   |
| Ток, А                  | 10                                                                                                                                        |

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.