

Уважаемые господа! Представляем Вам Глубинный вибратор IRSE-FU 45/230 Wacker Neuson 5000610256

Область применения:

При достаточно компактных размерах высокочастотный глубинный вибратор IRSE-FU 45/230 формирует зону действия диаметром более полуметра. В этом объеме на бетонную смесь передаются колебания, которые выталкивают мельчайшие воздушные пузырьки наружу. В результате бетонный монолит становится несколько меньше, но его физические свойства значительно улучшаются.

Благодаря расположению генератора колебаний непосредственно в погружной части, высокочастотный глубинный вибратор IRSE-FU 45/230 не так массивен и тяжел, как аналоги с двигателями и валами. Кроме того, устройство имеет большой радиус охвата, которое не сказывается на основных параметрах и определяется длиной соединяющего кабеля. Снижается и воздействие колебания на блок управления, который находится у оператора.

Артикул: 5000610256



Основные преимущества:

Встроенный преобразователь. Агрегаты IRSE-FU можно подключать к любой 1-ф розетке сети со стандартным УЗО.

Надежность в сети. Широкий диапазон входных напряжений гарантирует стабильную работу при сильных колебаниях в сети и на генераторе - даже при использовании удлинителей. Так же как и все глубинные вибраторы Wacker Neuson, агрегат IRFU стопроцентно устойчив против короткого замыкания, замыкания на землю и перегрева, и оснащен защитными автоматами максимального и минимального напряжения. Кроме того он, разумеется, соответствует действующим стандартам безопасности и ЭМС.

Индикатор статуса. Как преобразователь, так и устройство Bodyguard® (выключатель для защиты персонала) оснащены индикаторами. Неисправности диагностируются и устраняются быстрее, агрегат быстрее будет снова готов к работе.

Отсутствует опасность застревания. Края корпуса преобразователя выполнены скругленными. В связи с этим предотвращается опасность застревания в арматуре.

Удобная рукоятка Low Vib

Технические характеристики:

Вес, кг	15
Диаметр вибробулавы, мм	45
Длина вибробулавы, мм	382
Вес вибробулавы, кг	3,5
Защитный шланг, м	0,3 / 0,8
Эффективный диаметр, см	60
Колебания, 1/мин	12000
Двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей
Напряжение, В	220-240

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.