

Уважаемые господа! Представляем Вам Глубинный вибратор IRSE-FU 58/230 Wacker Neuson 5000610267

Область применения:

Такое устройство, как высокочастотный глубинный вибратор IRSE-FU 58 широко востребовано в современном строительстве. Оно используется для уплотнения бетонных растворов, в которые при транспортировке попадает воздух, значительно ухудшающий свойства материала. Данный тип оборудования оптимален для армированных конструкций, в которых важно не повредить стальные части, и при этом нужно обеспечить плотное прилегание бетона.

Высокочастотный глубинный вибратор IRSE-FU 58 является одним из наиболее мощных в своем классе. За одно погружение он способен воздействовать на значительную прилегающую область. Предусмотрена встроенная защита от перегрева и короткого замыкания. Блок управления, благодаря общей компоновке, компактен и приспособлен к продолжительной работе.

Артикул: 5000610267

Основные преимущества:

Встроенный преобразователь. Агрегаты IRFU можно подключать к любой 1-ф розетке сети со стандартным УЗО.

Надежность в сети. Широкий диапазон входных напряжений гарантирует стабильную работу при сильных колебаниях в сети и на генераторе - даже при использовании удлинителей. Так же как и все глубинные вибраторы Wacker Neuson, агрегат IRFU стопроцентно устойчив против короткого замыкания, замыкания на землю и перегрева, и оснащен защитными автоматами максимального и минимального напряжения. Кроме того он, разумеется, соответствует действующим стандартам безопасности и ЭМС.

Индикатор статуса. Как преобразователь, так и устройство Bodyguard® (выключатель для защиты персонала) оснащены индикаторами. Неисправности диагностируются и устраняются быстрее, агрегат быстрее будет снова готов к работе.

Отсутствует опасность застревания. Края корпуса преобразователя выполнены скругленными. В связи с этим предотвращается опасность застревания в арматуре.

Удобная рукоятка Low Vib

Технические характеристики:

Вес, кг	17
Диаметр вибробулавы, мм	58
Длина вибробулавы, мм	400
Вес вибробулавы, кг	5,8
Защитный шланг, м	0,3 / 0,8
Эффективный диаметр, см	85
Колебания, 1/мин	12000
Двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель с интегрированным электронным преобразователем частоты в блоке выключателей
Напряжение, В	220-240

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

