

Уважаемые господа! Представляем Вам Гибкий вал SM 2E Wacker Neuson

Область применения:

Для полноценной работы глубинного вибратора необходима часть, соединяющая модуль управления с вибробулавой, погруженной глубоко в раствор. Гибкий вал SM 2E является популярным решением для небольших бетонных конструкций, к которым предъявляются высокие требования. Даже кратковременное мощное воздействие способно принципиально уменьшить в растворе содержание воздуха и обеспечить заполнение сложных полостей формы.

Гибкий вал SM 2E имеет длину в два метра и используется вместе с приводом M1000 и булавой диаметром не более двадцати пяти миллиметров. Этого достаточно для решения многих строительных задач, и если глубина заливки не превышает указанное значение, то не стоит тратить на длину (которая в работе доставит немало неудобств) и дополнительную мощность.

Артикул: 5000086244

На нашем сайте, Вы так же можете выбрать совместимые аналоги <https://ooco.ru/katalog/tehnologiya-betonirovaniya/sovrestimye-modulnye-glubinnye-vibratory/sovrestimye-modulnye-vibratory-serii-wacker-hms>

Основные преимущества:

Идеальная защита с помощью металлической спирали

Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров

Дополнительное оборудование не требуется

Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстроразъемному соединению

Технические характеристики:

Вес, кг	2,5
Длина гибкого вала, м	2
Производитель	Wacker Neuson

