ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Гибкий вал SM 3S Wacker Neuson

Область применения:

Трехметровый гибкий вал SM 3S обладает хорошей функциональностью и при этом не доставляет трудности большими размерами. Он выполнен из прочных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды, которой является плотная бетонная смесь. На вал возлагается ряд функций: крепление вибробулавы и передача колебаний. Так же именно с помощью него определяется положение виброустройства – в данном случае, в радиусе трех метров от двигателя.

При установке гибкого вала SM 3S необходимо определиться с его совместимостью с различными моделями вибраторов (используются, как электрические, так и бензиновые исполнения). Небольшой вес изделия снижает нагрузку на оператора, так как процесс уплотнения объемных монолитов занимает немало времени. Для долгой службы необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации.

Артикул: 5100005709

На нашем сайте, Вы так же можете выбрать совместимые аналоги https://oooco.ru/katalog/tehnologiya-betonirovaniya/sovmestimye-modulnye-glubinnye-vibratory/sovmestimye-modulnye-vibratory-serii-wacker-hms

Основные преимущества:

Идеальная защита с помощью металлической спирали

Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров

Дополнительное оборудование не требуется

Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстросъемному соединению

Технические характеристики:

Вес, кг	5,9
Длина гибкого вала, м	3
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.