

Уважаемые господа! Представляем Вам Гибкий вал SM 4E Wacker Neuson

Область применения:

Гибкий вал SM 4E – одна из ключевых составляющих вибратора глубинного. К нему крепятся виброулавливатели (H25, H25S и H25HA), и через него происходит передача на них колебаний. В условиях высоких нагрузок (передача усилия и воздействие окружающей среды) к изделию предъявляются высокие требования с позиции прочности, безотказности и качества, и оно в полной мере им соответствует.

Немаловажным является надежность крепления, предотвращающее потерю дорогого инструмента.

Гибкий вал SM 4E может применяться с моделями, оснащенными, как электроприводами, так и двигателями внутреннего сгорания. Сильной стороной является оптимальное сочетание доступной цены и достаточно большой длины для решения основных задач. Оборудование позволяет работать с массивами бетона, глубиной до четырех метров.

Артикул: 5100005705

На нашем сайте, Вы так же можете выбрать совместимые аналоги <https://ooco.ru/katalog/tehnologiya-betonirovaniya/sovместimye-modulnye-glubinnye-vibratory/sovместimye-modulnye-vibratory-serii-wacker-hms>

Основные преимущества:

Идеальная защита с помощью металлической спирали

Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров

Дополнительное оборудование не требуется

Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстроразъемному соединению

Технические характеристики:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Вес, кг | 4,3 |
| Длина гибкого вала, м | 4 |
| Производитель | Wacker Neuson |

