ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Вибробулава H35 Wacker Neuson

Область применения:

Вибробулава H35 применяется с оборудованием серии HMS – профессиональных глубинных вибраторов, выпускаемых под торговой маркой Wacker Neuson. Крепление осуществляется с помощью муфты специальной конструкции, которая позволяет совместить скорость замены с надежностью установки. Данная модель может быть установлена на соответствующий вал различной длины, что обеспечивает гибкость применения. Для увеличения производительности допускается одновременная работа несколькими устройствами.



Стоимость: 17 500 рублей

Вибробулава H35 не самая мощная в своем модельном ряду, и она специализируется на небольших или неглубоких бетонных конструкциях. В этом случае, её применение будет наиболее экономичным и удобным. Невысокая стоимость позволяет приобретать устройство, как сменное, подходящее для периодического применения.

Артикул: 5000006568

На нашем сайте, Вы так же можете выбрать совместимые аналоги https://oooco.ru/katalog/tehnologiya-betonirovaniya/sovmestimye-modulnye-glubinnye-vibratory/sovmestimye-modulnye-vibratory-serii-wacker-hms

Основные преимущества:

Качество работ: Высокая частота вращения и оптимальная амплитуда вибрации вибробулав позволяет эффективно и качественно уплотнять и распределять бетонную смесь.

Модульная система: Возможность быстро и просто заменить гибкий вал при помощи быстросъемного соединения. Позволяет комбинировать друг с другом разные виды валов и вибробулав.

Минимальные требования по техническому обслуживанию: Двойная система воздушных фильтров повышает стабильность работы двигателя, эффективная сиситема отключения электродвигателя при износе угольных щеток упрощает диагностику и своевременную замену.

Технические характеристики:

Диаметр вибробулавы, мм	35
Длина вибробулавы, мм	410
Вес вибробулавы, кг	2.1
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.