

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Затирочная машина СТ 36-5A Wacker Neuson 5000620829

Область применения:

Модели серии СТ 36 имеют рабочий диаметр 915 мм – идеальный размер для заглаживания среднеразмерных площадей. Выглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик числа оборотов двигателя обеспечивают дополнительную тройную защиту оператора. В аварийном отключается случае устройство автоматически и останавливает дышло не более чем через три четверти оборота. Кроме того, устройство можно запустить только в том случае, если рычаг газа установлен на ноль. Тем самым исключается случайное вращение дышла при запуске.



Артикул: 5000620829

Основные преимущества:

Различные диапазоны числа оборотов: Низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки

Угол установки лопастей: до 30°

Аварийное отключение в случае необходимости

Технические характеристики:

теми теми мириктеристики.	
Вес, кг	73
Габариты (Д x Ш x B), мм	2005 x 915 x 1040
Диаметр обработки, мм	915
Угол наклона лопастей, °	0-30
Обороты лопастей, об/мин	60-125
Количество лопастей, шт	4
Комбинированные лопасти, мм	355 x 203
Финишные лопасти, мм	355 x 152
Двигатель	Honda GX160
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, кВт	4,3
Топливный бак, л	3,6
Расход топлива, л/час	1,8
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.