

### Уважаемые господа! Представляем Вам Тепловая пушка BV 77 E Master

#### Область применения:

Пушка тепловая жидкотопливная непрямого нагрева BV 77 E подходит для поддержания нормированного температурного режима в больших промышленных помещениях (производственных участках, складах, ангарах, торговых площадях), а так же для обеспечения строительных работ, связанных с определенным температурным режимом.

Её преимуществами являются: значительная мощность, низкий расход топлива, простота эксплуатации и высокие характеристики получаемой воздушной среды. Воздух не получает вредные вещества в заметной концентрации, равномерно прогревается и циркулирует по всему объему.

Важным качеством является мобильность: BV 77 E устанавливается на колесную опору, позволяющую маневрировать даже в стесненных условиях.

Допускается подвод теплого воздуха в определенную зону с помощью гибких труб.

Простой и надежный промышленный термостат позволяет автоматически отслеживать и поддерживать заданную температуру.

Встроенная система контроля пламени и внутреннего перегрева обеспечивают достаточный уровень безопасности эксплуатации изделия.

Корпус тепловой пушки выполнен из прочного стального листа, устойчивого к постоянному нагреву и охлаждению.

#### Основные преимущества:

Оснащение электронной системой, предназначенной для стабилизации пламени - фотоэлемент

Камера сгорания изготовлена из нержавеющей стали - гарантированы: прочность и долговечность конструкции.

Комплектация включает в себя транспортную тележку. Механизм предварительного нагрева, а также гибкие шланги и термостат, в комплект поставки не входят.

#### Технические характеристики:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Габариты (Д x Ш x В), мм     | 1200 x 400 x 530 |
| Рабочий вес, кг              | 32               |
| Теплопроизводительность, кВт | 20               |
| Производительность, м³/мин   | 1550             |
| Тип топлива                  | Дизель           |
| Расход топлива, л/час        | 1,67             |
| Электрическая мощность, кВт  | 0,3              |
| Диаметр газоотвода, мм       | 120              |
| Диаметр сопла, мм            | 230              |
| Топливный бак, л             | 36               |

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.



**Стоимость: 61 400 рублей**