

Уважаемые господа! Представляем Вам Станция тепловая беспламенная HIF 1200 Wacker Neuson

Область применения:

Беспламенная тепловая станция HIF 1200 идеально подходит для использования в условиях при потенциальном наличии взрывоопасных летучих веществ, где жестким требованием является «отсутствие открытого пламени». Данная тепловая станция, построенная на базе дизельного двигателя, обеспечивает нагрев очень больших объемов воздуха, а также высокое статическое давление для максимального увеличения расстояния передачи нагретого воздуха. Беспламенная тепловая станция HIF 1200 имеет функции автоматического перекрытия воздуха и отключения при высокой температуре, а также простое управление одной кнопкой для обеспечения удобства сдачи в аренду. К областям применения относятся практически все нефтегазовые работы, горные работы, строительство и ремонт. Везде, где есть риск появления взрывоопасных веществ в воздухе!



Основные преимущества:

Она обладает впечатляющей тепловой энергией 353 кВт при максимальном расходе (32,6 л/ч) дизельного топлива, производительностью до 11 000 м³/час и статическим давлением 997 Па, а также герметичным генератором переменного тока для увеличения срока службы.

Автоматические заслонки помогают поддерживать желаемую температуру/производительность, а использование минерального масла вместо трансмиссионного помогает достичь температуры на выходе до 120°C.

Безопасная для окружающей среды конструкция с полной защитой от любых утечек моторного масла/охлаждающей жидкости и диссипативного минерального масла.

Главный выключатель одобрен в качестве средства недопущения несанкционированного включения оборудования с целью обеспечения дополнительной безопасности оператора, а проблесковый маячок для мониторинга работы издали указывает на то, что все системы работают надлежащим образом и вмешательство оператора не требуется.

Беспламенная тепловая станция HIF 1200 прошла оценку химической безопасности (CSA), одобрена Лабораторией по технике безопасности UL и соответствует правилам транспортировки опасного груза (TDG). (для рынков США и Канады). EAC-сертифицирована для стран Таможенного Союза.

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	4013 x 1778 x 2362
Рабочий вес, кг	2631
Производительность, м ³ /мин	11043,6
Объем обогреваемого помещения, м ³	48150
Напряжение, В	120
Тип топлива	Дизель
Топливный бак, л	780
Расход топлива, л/час	32,5
Производитель	Wacker Neuson