



**СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

мы помогаем строить

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая, д. 24

Тел./факс: +7 (812) 647-06-07

e-mail: info@oosoco.ru www.oosoco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Станция тепловая HI 770XHD Wacker Neuson

Область применения:

Тепловые станции непрямого нагрева HI 770XHD для особо тяжелых условий работы спроектированы для круглосуточной работы в экстремальных условиях при температуре до -52°C и скорости ветра до 120 км/ч. Безопасная для окружающей среды функция тройного улавливания при утечке не допустит загрязнения окружающей среды дизельным топливом, моторным маслом или охлаждающей жидкостью, а наша система газообнаружения (опция) обеспечит безопасное отключение тепловой пушки при наличии взрывоопасной смеси углеводородов в рабочей зоне.



Основные преимущества:

Технология DURA-GEN для обеспечения увеличенных межсервисных интервалов, используемая в тепловой станции HI 770XHD, минимизирует необходимость замены масла, которую необходимо производить каждые 3000 часов или 125 дней.

Надежный теплообменник выполнен на 100 % из жаропрочной высоколегированной стали SAE 309 (аналог 20X20H14C2) и имеет стандартную гарантию 5 лет.

Уникальная конструкция Recircul-Air позволяет организовать и регулировать рециркуляцию теплого воздуха внутри системы, что значительно экономит топливо и обеспечивает равномерность нагрева.

Удобные и плотно закрываемые боковые дверцы обеспечивают превосходную производительность при сильном ветре и запираются для дополнительной безопасности. Усиленные пазы под вилочный погрузчик разработаны для обеспечения простоты погрузки и разгрузки для большей мобильности на рабочей площадке.

Для повышения надежности на рабочей площадке при потенциальном наличии взрывоопасных летучих веществ для тепловой станции HI 770XHD предлагается система обнаружения взрывоопасных газов (опция), которая отключает тепловую станцию при наличии паров углеводородов в воздухе.

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	4750 x 2390 x 2240
Рабочий вес, кг	3421
Теплопроизводительность, кВт	226
Объем обогреваемого помещения, м ³	27250
Объем осушения, м ³	9698
Тип топлива	Дизель
Топливный бак, л	906
Расход топлива, л/час	22,1
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.