

Уважаемые господа! Представляем Вам Станция прогрева HSH 350 Wacker Neuson

Область применения:

Станции прогрева HSH 350 производства Wacker Neuson позволяют выполнять многие виды строительных работ в холодное время года. Так, без дополнительного нагрева невозможно создать качественное бетонное покрытие, структура которого не будет разрушена кристаллами воды. Теплоноситель подается по гибким шлангам и охватывает внушительную площадь.

Прежде чем **купить станцию прогрева HSH 350**, желательно разобраться с комплектацией. Наиболее эффективным прогрев становится при применении специальных теплоизолирующих матов, или любого другого теплоизолирующего материала

Станция прогрева HSH 350 характеризуется очень большой производительностью, невысоким потреблением топлива, простотой обслуживания.



Основные преимущества:

Превосходная энергоэффективность:
Отсутствует необходимость в кожухе. Тепло направляется непосредственно в почву. При правильном использовании можно достигнуть теплового КПД до 94 %

Прекрасная мобильность: Устройство HSH может устанавливаться на прицеп. Прочная строповочная точка (HSH 700 и HSH 350) облегчает перемещение машины по рабочей площадке

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	3320 x 1740 x 1710
Рабочий вес, кг	1500
Вес генератора, кг	152
Жидкий теплоноситель, л	180
Длина шланга, м	350
Количество насосов, шт	1
Датчик температуры	цифровой
Скорость потока теплопередающей среды на один цикл, л/ч	1003
Давление шланга от, бар	4,8
Рабочая температура от, °C	38
Производительность насоса, л/ч	1003
Рабочая температура до, °C	82
Требования к электропитанию	1 x 16 А x 230 В 1~
Система поджига горелки	электронный
Предупредительный световой сигнал отключения при низком уровне жидкости	да
Отключение при «выбросе пламени»	да

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.