

Уважаемые господа! Представляем Вам Станция прогрева HSH 380 D Wacker Neuson

Область применения:

Жидкостные устройства для прогрева земли и поверхностей производства компании Wacker Neuson являются самым эффективным и рентабельным решением для своевременного выполнения работы даже в условиях холодной погоды. Будучи разработанными безусловными специалистами в области устройств для прогрева, уделившими основное внимание удобству в использовании на площадке и эффективности, данные устройства для прогрева являются простыми и надежными в эксплуатации. Климатические условия, вынуждающие приостанавливать работы на строительных объектах в период с осени до весны, остались в прошлом. Данные мобильные высокопроизводительные источники тепла создают идеальные рабочие условия.



Основные преимущества:

Оптимизированного и постоянного использования мощностей для успеха Вашего бизнеса

Надежного круглогодичного планирования работ

Значительного уменьшения энергетических затрат и влияния на окружающую среду

Повышения продуктивности Ваших сотрудников, благодаря оптимальной рабочей среде и условиям

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	3400 x 1880 x 1910
Рабочий вес, кг	1574
Транспортный вес (без топлива, без прицепа), кг	1488
Жидкий теплоноситель, л	204
Длина шланга, м	380
Количество насосов, шт	1
Датчик температуры	цифровой
Скорость потока теплопередающей среды на один цикл, л/ч	836
Давление шланга от, бар	8,62
Теплопроизводительность, кВт	41
Рабочая температура от, °C	38
Рабочая температура до, °C	82
Площадь при затвердевании бетона (стандартный), м²	230
Площадь оттаивания (стандартный), м²	230
Площадь предотвращения замерзания (стандартный), м²	350
Ток, А	10
Напряжение, В	230
Требования к электропитанию	1 x 16 А x 230 В 1~
Система поджига горелки	электронный

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.