

Уважаемые господа! Представляем Вам Станция прогрева HSH 700 Wacker Neuson

Область применения:

Станция прогрева HSH 700 предназначена, как для нагрева помещений, так и для прогрева различных поверхностей. Она способна подготовить в холодное время года большую площадь под заливку бетона и обеспечить ему комфортные условия для застывания и набора прочности. Подача теплоносителя по шлангам обеспечивает нужную равномерность.

Учитывая мощность, **купить станцию прогрева HSH 700** стоит тем, кому ежедневно требуется прогревать строительные территории. Она оптимально сочетает производительность и затраты.

Станция прогрева HSH 700 установлена на двухколесный прицеп, что позволяет быстро её перемещать на большие расстояния. Для надежности установки предусмотрены дополнительные опоры.

[Аренда станции для прогрева бетона, грунта HSH 700](#)



Основные преимущества:

HSH 700: длина шланга 700 м. Непрерывное использование до 130 часов. При использовании стандартного оборудования можно осуществить прогрев поверхностей или обеспечить затвердевание бетона на площади до 400 м². С помощью аксессуаров площадь участка затвердевания бетона может быть увеличена до 1128 м

Технические характеристики:

Габариты (Д x Ш x В), мм	5450 x 2000 x 2310
Рабочий вес, кг	3346
Транспортный вес (без топлива, без прицепа), кг	2337
Жидкий теплоноситель, л	462
Длина шланга, м	700 (2 x 350)
Количество насосов, шт	2
Датчик температуры	цифровой
Скорость потока теплопередающей среды на один цикл, л/ч	829
Давление шланга от, бар	6,2
Теплопроизводительность, кВт	74,1
Рабочая температура от, °C	38
Рабочая температура до, °C	83
Площадь при затвердевании бетона (стандартный), м²	409
Площадь при затвердевании бетона (с аксессуарами), м²	816
Площадь оттаивания (стандартный), м²	409
Площадь оттаивания (с аксессуарами), м²	816
Площадь предотвращения замерзания (стандартный), м²	613

Технические характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.