

**Уважаемые господа! Представляем Вам Виброкаток RD 7A Wacker Neuson**

**Область применения:**

Виброкаток Wacker Neuson RD 7A – это ручной двухвальцовый виброкаток. Его гладкие вальцы со скошенными кантами одинаково хорошо уплотняют асфальт и зернистый материал. Поэтому он подходит для широкого спектра работ в области уплотнения грунта и асфальта. Компактная конструкция обеспечивает точность работы в краевых зонах даже в стесненных условиях. Доступны исполнения RD 7 с ручным стартером или с электростартером.

Артикул: 5200015246



**Основные преимущества:**

Высокая безопасность работы благодаря наличию схемы "мертвый человек": если оператор ударится корпусом о направляющую рукоятку, то виброкаток отключится автоматически.

Защита от вибраций рукоятки: большеразмерные резинометаллические упругие элементы гасят вибрации, передающиеся верхней массе. Направляющая рукоятка оснащена дополнительным демпфером, поэтому оператору передается лишь незначительная часть вибраций.

Для транспортировки и хранения направляющая рукоятка может складываться.

Для защиты двигателя модель RD 7 оснащается устройством автоматического отключения при низком уровне масла.

Специальная приводная система сцепления/насоса облегчает запуск в холодную погоду.

**Технические характеристики:**

Вес, кг	640
Габариты (Д x Ш x В), мм	2366 x 700 x 1100
Центробежная сила, кН	13, 21,5
Скорость движения, м/мин	66
Двигатель	Honda GX390
Тип двигателя	Бензиновый
Мощность двигателя, кВт	8,7
Топливный бак, л	6
Расход топлива, л/час	1,1
Упаковочные габариты (Д x Ш x В), мм	1367 x 700 x 1830
Производитель	Wacker Neuson