

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброкаток RTKx-SC3 Wacker Neuson
Область применения:

Траншейный виброкаток Wacker Neuson RTKx-SC3 идеально подходит для уплотнения вынутаго грунта и оснований фундаментов, дорог и стоянок. Уплотнение связного грунта является специализацией RTKx-SC3. Кулачковые вальцы наряду с регулируемой центробежной силой обеспечивают оптимальные результаты. Вальцы доступны в двух вариантах по ширине. Система дистанционного управления использует технологию инфракрасного излучения для обеспечения максимальной безопасности: Машина отключается, как только исчезает линия прямой видимости между оператором и агрегатом. Датчик приближения останавливает RTKx-SC3, когда он приближается на 2 м к оператору.

Артикул: 5200019259


Стоимость: 4 000 000 рублей
Основные преимущества:

опорная плита не требует обслуживания, так как приводная система и возбудитель обеспечены постоянной смазкой. Этим обеспечивается максимальная экономичность на протяжении всего срока эксплуатации.

Возбудитель под осью в каждом вальце позволяет более эффективно передавать энергию трамбования в грунт для достижения превосходных результатов. Кроме того, низкое расположение возбудителей повышает устойчивость машины и снижает риск опрокидывания устройства.

Шарнирное соединение повышает маневренность вокруг криволинейных элементов застройки, например, крышек люков, без образования трещин в утрамбованном грунте.

Блок управления двигателя с диагностическими светодиодами осуществляет мониторинг таких функций машины, как давление масла, уровень воды в радиаторе, температура двигателя, запальная свеча, заряд аккумулятора и производительность воздушного фильтра.

Технические характеристики:

Вес, кг	1467 / 1495
Габариты (Д x Ш x В), мм	1853 x 820 x 1270
Центробежная сила, кН	34,2 / 68,4
Скорость передвижения, км/ч	1,5 / 2,5
Макс. уплотняемая площадь, м ² /ч	990
Двигатель	Kubota D902, Kohler KDW 1,003
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	15,5 / 14,8
Топливный бак, л	24
Расход топлива, л/час	4,5
Упаковочные габариты (Д x Ш x В), мм	2260 x 890 x 1385
Производитель	Wacker Neuson