ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

**Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 2550 H Wacker Neuson 5000610036**

**Область применения:**

Модель DPU 2550 H оптимально сочетает в себе высокие технологические характеристики, удобство эксплуатации и достойную стоимость. Данная виброплита способна решать самые сложные задачи, связанные с утрамбовкой грунта, как на стройках, так и на небольших площадках, где проводятся ландшафтные изменения.

Надежность гарантирует долгий срок службы даже в не самых благоприятных условиях.

Виброплита характеризуется эргономичностью. Несмотря на значительный вес, ей удобно управлять на протяжении долгого промежутка времени и маневрировать на небольшом пространстве. Все устройства управления конструкционно защищены от случайных повреждений.

**Стоимость:** 875 000 рублей

Виброплита реверсивная дизельная DPU 2550 h Wacker сочетает в себе небольшие габариты и высокую мощность двигателя. 3,5 кВт достаточно для уплотнения грунта или твердой поверхности (тротуарной плитки или другое). Двигатель дизельного типа бренда Hatz эффективно охлаждается воздушной системой. Потребление жидкого топлива находится на уровне 0,4 литра в час. За счет небольшого веса в 170 килограмм плитой удобно управлять.

Оборудование позволяет настраивать мощность работы, увеличивая скорость движения или силу виброударов. Максимальная скорость составляет 20 метров в секунду.

Артикул: 5000610036

**Основные преимущества:**

Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство использования.

Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.

Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

Надежные бензиновые и дизельные двигатели с большими резервами мощности.

Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| Вес, кг | 166 |
| Реверс | есть |
| Размер плиты (Ш х Д), мм | 500 х 703 |
| Центробежная сила, кН | 25 |
| Макс. прямой ход, м/мин | 20 |
| Макс. уплотняемая площадь, м²/ч | 600 |
| Частота, Гц | 90 |
| Двигатель | Hatz 1B20 |

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.