ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 4045 Ye Wacker Neuson 5000610350

Область применения:



Стоимость: 1 250 000 рублей

Реверсивная виброплита Wacker Neuson BPU 4045YE с дизельным двигателем совмещает в себе компактность и высокую производительность. С её помощью можно быстро проводить утрамбовку различных строительных и дорожных покрытий, в том числе и разогретых (таких, как асфальт). Оборудование просто в использовании и удобно для оператора.

Использование прочной основы и качественных комплектующих гарантирует долгий срок службы и отсутствие отказов даже в не самых лучших условиях, Помимо строительной сферы данное оборудование находит применение в благоустройстве территорий различного назначения.

Виброплита реверсивная дизельная DPU 4045 ye Wacker Neuson сочетает в себе компактность размеров и относительно высокую мощность работы. Двигатель здесь имеет центробежное усилие в 40 кН. С рабочим весом в 376 килограмм этого достаточно для сильного давления на поверхность грунта, песка, щебня или тротуарной плитки.

Двигатель Yanmar имеет эффективное охлаждение на воздушной системе. Мощность в 4,5 кВт делает его экономичным. Средняя ширина рабочей плиты в 440 мм. — это стандарт для моделей такого типа. Одной заправки бака будет достаточно для работы плиты в течение двух или трех часов.

Артикул: 5000610350

Основные преимущества:

Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство использования.

Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.

Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

Надежные бензиновые и дизельные двигатели с большими резервами мощности.

Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Технические характеристики:

Вес, кг	376
Реверс	есть
Размер плиты (Ш х Д), мм	440 x 900
Центробежная сила, кН	40
Макс. прямой ход, м/мин	24
Макс. уплотняемая площадь, м²/ч	870
Частота, Гц	69
Двигатель	Yanmar L70N

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.