ООО «Строительное оборудование»
194021, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 24
Тел./факс: +7 (812) 647-06-07
e-mail: info@oooco.ru **www.oooco.ru**

Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 6555 Hehap Wacker Neuson 5100009638

Область применения:

Новые универсальные машины Wacker Neuson DPU 6555 Heap для уплотнения песка, грунта в технологических траншеях, садового и ландшафтного строительства, а также благоустройства. Эти виброплиты обладают исключительной надежностью. Это объясняется не только прочной конструкцией, но и применением самых современных материалов и комплектующих.

Разработанные специально для строительных площадок эти виброплиты Wacker Neuson объединили в себе лучшие рабочие характеристики тяжелых, высокопроизводительных машин и непревзойденную маневренность. Благодаря надежным встроенным колесам, а утапливаемая в корпусе машины, во-избежание повреждений, ручка газа и удобная топливо-заливная горловина выгодно дополняют множество достоинств этой техники.

Стоимость: 824 500 рублей

Виброплита реверсивная дизельная DPU 6555 heap Wacker Neuson отличается большим весом конструкции и мощным двигателем. Данный параметр составляет 9,6 кВт. Эффективная система охлаждения исключает перегрев и сбои в работе силового агрегата. Центробежное усилие составляет 65 кН. Бак для топлива имеет объем в 6 литров. Расход топлива 1,9 л/ч. За одну минуту техника может обработать 28 метров поверхности (грунт, песок, уложенная тротуарная плитка или другие основы).

Рабочая плита имеет ширину 550 мм. Весь корпус покрыт специальной основой для повышения износостойкости.

Артикул: 5100009638

Основные преимущества:

Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство использования.

Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.

Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти

Надежные бензиновые и дизельные двигатели с большими резервами мощности.

Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.

Технические характеристики:

Вес, кг	518
Реверс	есть
Размер плиты (Ш х Д), мм	550 x 900
Центробежная сила, кН	65
Макс. прямой ход, м/мин	28
Макс. уплотняемая площадь, м²/ч	1445
Частота, Гц	69
Двигатель	Hatz 1D81S

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.