

ООО «Строительное оборудование»

194021, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24 Тел./факс: +7 (812) 647-06-07 e-mail: info@oooco.ru www.oooco.ru

Уважаемые господа! Представляем Вам Вибротрамбовка дизельная DS 70 Wacker Neuson 5100030612

Область применения:

Трамбовка Wacker Neuson DS 70 с дизельным двигателем станет одним из лидеров Вашего парка дизельных машин. DS 70 — это хорошо сбалансированная машина с компактными габаритами и низким уровнем выбросов СО. Прекрасно подходит для уплотнения вязких, смешанных и крупнозернистых грунтов.

Дизельный двигатель, в принципе, является самым экологичным двигателем трамбовки, благодаря чему является идеальным выбором для выполнения уплотнительных работ в плохо проветриваемых канавах.

Кожух звукоизолирован и защищает оператора от шума при работе двигателя и пяты вибротрамбовки.

Топливный бак большого размера устойчив к воздействию коррозии и оборудован

самоочищающимся фильтром. Он отличается длительным сроком службы и минимальной потребностью в техническом обслуживании.

Единственный рычаг управляет запуском, частотой вращения вала и остановкой двигателя, облегчая работу оператора. Специально амортизированная направляющая рукоятка гасит вибрации и способствует снижению усталости при работе.

Артикул: 5100030612



Уникальная трехступенчатая система фильтрации практически полностью исключает попадание в привод пыли, что продлевает срок службы машины. Индикатор состояния предупреждает о необходимости замены фильтра.

Специальная подпружиненная направляющая рукоятка оснащена встроенной системой виброгасителя, которая, снижая вибрацию на ладонь и руку оператора, повышает удобство в работе.

Функция отключения при длительном холостом ходе двигателя снижает затраты и образование углеродного налета.

Эргономичная рукоять управления объединяет в себе функции ручки газа, топливного крана и остановки двигателя.

Технические характеристики:

Вес, кг	83
Габариты (Д x Ш x B), мм	740 x 370 x 1000
Размеры пяты, мм	330 x 340
Рабочий ход пяты, мм	75
Частота ударов, 1/мин	667
Макс. прямой ход, м/мин	8,8
Макс. уплотняемая площадь, м ² /ч	174
Двигатель	Yanmar L 48
Тип двигателя	Дизельный
Мощность двигателя, кВт	2,8
Топливный бак, л	4,2
Расход топлива, л/час	0,9
Производитель	Wacker Neuson

Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

