



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PT2A, PT3A, PT4A

Самовсасывающие мотопомпы для грязной воды



Высокопроизводительные мотопомпы для выполнения тяжелых ежедневных работ на стройплощадке

Центробежные мотопомпы для грязной воды компании Wacker Neuson доказали свою эффективность на строительных площадках по всему миру. Эти высокопроизводительные самовсасывающие мотопомпы могут справиться с твердыми частицами диаметром до 25 мм. Они обеспечивают превосходную производительность благодаря своему большому объему и высоте напора. Мотопомпы PT превосходно подходят для стройплощадок, на которых требуется быстрое откачивание воды.

- Прочные и долговечные, идеально подходящие для большого количества вариантов использования и различных условий на стройплощадке.
- Очень большой объем перекачивания, идеально для быстрого осушения и откачивания.
- Автоматическое выключение при низком уровне масла: автоматическое отключение при низком уровне масла предупреждает повреждение машины, даже если доливка масла не производится своевременно.
- Простое управление и хороший доступ для проведения технического обслуживания.
- Большая заливная и сливная резьбовые пробки с легким доступом обеспечивают многолетнюю бесперебойную работу.



## PT2A, PT3A, PT4A Технические характеристики

	PT2A	PT3A	PT4A
<b>Размеры</b>			
Д x Ш x В мм	620 x 462 x 481	705 x 505 x 570	755 x 540 x 600
Д x Ш x В - доставка по мм	646 x 488 x 509	730 x 530 x 600	785 x 565 x 630
Диаметр всасывание и выпуск мм	50	80	100
Рабочая масса кг	49	70	85
Транспортный вес кг	51	72	90,5
<b>Рабочие параметры</b>			
Высота подачи м	30	27	30
Объем подачи л/мин	700	1.450	2.050
Давление бар	3	2,7	2,9
Высота всасывания м	8	8	8
Твердое вещество-диаметр макс. мм	25	40	50
<b>Параметры двигателя</b>			
Тип двигателя	с воздушным охлаждением, одноцилиндровый	с воздушным охлаждением, одноцилиндровый	с воздушным охлаждением, одноцилиндровый
Изготовитель двигателя	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390
Рабочий объем см <sup>3</sup>	163	270	389
Число оборотов рабочий 1/мин	3.600	3.550	3.500
Мощность макс. номинальный кВт	3,6	6,3	8,7
Спецификация Номинальная мощность	SAE J1349	SAE J1349	SAE J1349
Тип топлива	бензин	бензин	бензин
Емкость топливного бака л	3	5,3	6
Расход топлива л/ч	1,4	2,7	3,4
Время работы ч	2,2	2	2

**Примечание**

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.