



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

IRFUflex

Премиум-линии Глубинные вибраторы



Максимальная гибкость с модульной системой глубинных вибраторов

Быстрая замена ее компонентов обеспечивает максимальную гибкость при повседневной деятельности и помогает сократить издержки. Вибробулаву из серии IRFUflex можно заменить всего за несколько простых шагов. Модульная система с гибким, но невероятно прочным быстросъемным соединением делает это возможным. Со встроенным преобразователем частоты в сочетании с различными вибробулавами Вы будете идеально подготовлены для выполнения любых заданий, модификация осуществляется быстро и легко.

- Быстрая замена вибробулав. Необходимо ослабить всего один винт, и соединение можно отсоединить.
- Система IRFUflex хорошо защищена от брызг воды и грязи надежными уплотнениями, а также благодаря отсутствию незакрепленных деталей.
- Прочная конструкция для обеспечения долговечности, низкого уровня износа и низких эксплуатационных расходов.
- Доступны варианты как с резиновым наконечником, так и без него.
- Длина шланга 5 и 10 метров. В качестве опции доступны шланги индивидуальной длины.

Модульная система:





компонент преобразователя
Компонент преобразователя частоты состоит из силового кабеля, Bodyguard™ и корпуса преобразователя. Соединение позволяет осуществлять быструю замену компонента вибратора, ослабив всего один винт.



Компонент вибратора
Компонент вибратора состоит из защитного шланга и вибробулавы. Для достижения оптимальных результатов уплотнения бетона доступно 4 размера вибробулав, каждая с защитным шлангом длиной 5 либо 10 метров. По особому запросу в качестве опции доступны шланги индивидуальной длины от 0,5 до 10 метров. Вибробулавы доступны как с резиновым наконечником, так и без него.



Вибробулавы – 4 размера
Диаметр 30, 38, 45 и 58 мм





Bodyguard™

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

- Система Bodyguard является подключаемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование.
- Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.





**WACKER
NEUSON**
all it takes!

IRFUflex Технические характеристики

Компонент преобразователя FUflex4/230

	FUflex4/230	FUflex4/120 UK
Вес кг	9,4	9,4
Напряжение В	220–240	110 - 130
Ток А	3,5	3,5
Частота Гц	50–60	50 - 60
Выходная производительность кВА	1,38	1,44
Выходная частота Гц	200	200
защитный шланг м	0,5	0,5
силовой кабель м	15	15

Компоненты вибратора

	IRflex30/230/10	IRflex38/230/10	IRflex45/230/10	IRflex58/230/10
Диаметр мм	30	38	45	58
Длина of the vibrator head мм	353	345	382	400
Вес кг		1		
Рабочая масса (Protective hose 5 m) кг	3,5	5,6	8	12,1
Рабочая масса (Protective hose 10 m) кг	6,7	10,7	12	17,6
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000	12.000
Напряжение В	220	220	220	220
Ток А	0,9	1,7	2,5	3,3
Частота Гц	200	200	200	200
Номинальная мощность кВт	0,2	0,45	0,58	1,05
защитный шланг max. м	10	10	10	10

Стандартные версии с длиной защитной трубки доступны 5 м; любой длины шланга (макс. 10 м) доступен по специальному заказу.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.