

# Информационный лист

## Думпер DT10e



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



### **компактный, маневренный, с электроприводом**

В черте города или в помещениях: с моделью DT10e, работающей исключительно от электрического привода, можно работать в любом месте совершенно без эмиссии вредных веществ. Кроме того, машина впечатляет своими компактными габаритами, благодаря чему можно проехать в любую стандартную дверь.

- 100-процентный электропривод
- 0 % вредных выбросов
- Очень практично: 2 аккумуляторные батареи, включая зарядное устройство, интегрированное в машину
- Стабильность даже в наклонном положении благодаря низкому положению аккумуляторов
- Сниженные затраты на сервисное обслуживание и энергию благодаря электроприводу

## DT10e Технические характеристики

Кузов с выгрузкой вперед    Кузов с функцией высокой разгрузки

### Рабочие параметры

Транспортный вес кг	815	
Транспортный вес с оборудованием для самозагрузки кг	865	995
Грузоподъемность макс. кг	1.000	550
объем ковша при наполнении до краев л	367	240
объем ковша при наполнении с верхом л	427	280
Д x Ш x В мм	2.248 x 830 x 1.270	2.208 x 790 x 1.270

### Параметры двигателя

Мощность двигателя электродвигатель кВт	9	2
Скорость передвижения макс. км/ч	4	4
Преодолеваемый уклон макс. %	36	36
Capacity Ah	55	33
Напряжение В	80	80

## DT10e Размеры

		Кузов с выгрузкой вперед	Кузов с функцией высокой разгрузки
A	Длина (без подножки)	1.803 мм	1.685 мм
B	Длина с системой самозагрузки (без подножки)	2.248 мм	2.208 мм
C	Длина подножка	392 мм	392 мм
D	Высота над подножкой	265 мм	265 мм
E	Ширина ходовая часть	830 мм	790 мм
F	Ширина ковша	790 мм	764 мм
G	Длина ковша	1.320 мм	1.134 мм
H	Ширина с системой самозагрузки	830 мм	830 мм
I	Ширина гусеницы	180 мм	180 мм
J	Длина подъем по уклону	875 мм	875 мм
K	Высота над панелью управления	1.270 мм	1.270 мм
L	Высота	1.445 мм	
P	Высота переднего края кузова	801 мм	1.083 мм
Q	Высота разгрузки макс.	474 мм	863 мм
R	Высота		1.688 мм
S	Высота разгрузки макс.		1.467 мм
T	Высота кузов поднят	1.905 мм	2.003 мм
U	Высота		2.610 мм
V	Угол опрокидывания	70 °	82 °
W	Преодолеваемый уклон подножка	14 °	15 °
X	Дорожный просвет	184 мм	128 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.  
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.